

FAKTA OM VINYL GULVBELEGG

Gulvbelegg av vinyl (PVC) er lettstelte og slitesterke, men kan misfarges ved kontakt av en rekke forskjellige stoffer.

Gulvet er den mest belastede bygningsflate og det vil føre for langt å nevne alle de tenkelige stoffer som kan føre til misfarging av vinylbelegg.

Denne informasjonen tar for seg de mest vanlige årsakene til misfarging av vinyl gulvbelegg.

Kontakt mellom gummi og vinyl

De fleste typer gummi fører til en gulbrun misfarging på vinylbelegg ved kontakt. Misfargingen vil forsterkes etter at gjenstanden er fjernet, selv om den bare er svakt synlig i det øyeblikket gjenstanden blir tatt bort.

De vanligste gjenstander som forårsaker slik misfarging er:

- tepper med gummiert bakside (latex)
- knotter på møbler og utstyr som f.eks. vaskemaskiner, symaskiner, skrivemaskiner, leker med gummihjul osv.
- enkelte typer skotøy med gummiåler.

Andre stoffer som kan misfarge

Det er en rekke stoffer som kan føre til misfarging av vinyl. En god regel er å fjerne slike stoffer snarest mulig, det vil si før det rekkes å trenge inn i vinylbelegget.

- sprittusj, kulepennblekk, lebestift, enkelte fargestifter.
- asfalt, oljeprodukter, skokrem, fett osv.
- ekskrementer fra dyr
- trykkfarge fra plastposer og andre trykksaker.

Misfarging fra undergulv

Søl, rester av olje, asfalt, tjære og enkelte kloroprenbasert skjøtelim for fuktbestandige sponplater kan misfarge vinylbelegg dersom det legges direkte over slike forurensinger. For høy betongfuktighet kan også av forskjellige årsaker føre til misfarging.

Gulv med innlagt varme

Vinylbelegg på gulv med innlagt varme har noen begrensninger som det må tas hensyn til om skader skal unngås.

- konstant overflatetemperatur bør ikke overstige 35 varmegrader.
- gulvet må ikke tildekkes med isolerende materiale som kan føre til forhøyet temperatur. Dette gjelder f.eks. tepper, madrasser, «Sacco- eller Puffy-» sekker og lignende.

Flekkfjerning

Flekker som ikke lar seg fjerne med såpe og vann, fjernes med white-spirit eller rødsprit. Skyll med vann etter bruk av white-spirit.

OBS: Løsemidler som aceton, lynol, toluen og lignende må ikke benyttes.

Friksjonsmerker

Kraftig, rask friksjon av enkelte typer myke såler, syntetiske strømper og lignende kan matte ned overflaten på myke vinylbelegg. Dette vil være synlig i slepelys. Merkene lar seg ikke fjerne.

Renhold

Vinylbelegg rengjøres enklest med vann tilsatt et nøytralt vaskemiddel (f.eks. oppvaskemiddel), tilsett da bare en liten mengde vaskemiddel. Overdosering forårsaker såpefilm på gulvet. Dette gir en klebrig overflate som fanger smuss. Vinylgulv kan med fordel vedlikeholdes med polish eller vaskevoks.